Eilzug kocsi világítás panel

(digitális)

A panelen a LED-ek elhelyezkedése a kocsi belső terét követi. Külön panel került kialakításra az egységes kocsi osztályú (TE33D), a vegyes kocsiosztályú (TE23D) és a poggyászkocsikhoz (TEPD). A panel a 2018 előtt gyártott Tillig Eilzug kocsikkal használható.

A kocsi kialakítása egyszerűvé teszi a beszerelést. A kocsiszekrény tetejét le kell pattintani, a korábbi fényvezető plexi helyére kerül az új nyomtatott áramköri panel. A plexit tartó szegecseket le kell fúrni és a plexit kivenni, ennek a helyére rögzíthető az új panel. Ajánlott 20mm hosszú M2-es csavart használni (nem része a világítás panelnek). A forgóváznál a csavar feje süllyeszthető.

A megfelelő áramvezetéshez ajánlott egy vékony rézhuzalt a forgózsámolyra forrasztani, majd az alvázon egy 2mm átmérőjű furaton felvezetni és a panelhez forrasztani.

Digitális dekóderrel szerelt panel

A termek és a peron világítása külön is kapcsolható.
F1: Minden LED fel/le kapcsolása.
F2: Peron LED-ek fel/le kapcsolása.
F3: Egyik terem világításának fel/le kapcsolása.
F4: Másik terem világításának fel/le kapcsolása.

A panel CV értékei nem olvashatók, csak írhatók. A dekóder címe a CV1-ben tárolódik, alapértelmezésben az értéke 3.

A digitális panel analóg üzemben is használható, de ekkor miden LED világít. A világítás az elektronikai paraméterek miatt analóg üzemben kb. 5-6V feszültségtől működik megfelelően.

További lehetőségek

+ Fény színe külön rendelhető. Választható színek: melegfehér, sárga.

+ Kérhető beszereléssel is, külön díjért.

Figyelem! A panelre maximum 16V, stabilizált feszültség adható, ennél magasabb, meghibásodást okoz!

Garancia: 2 év, rendeltetésszerű használat mellett.
Gyártó: Folinfó Kft., Vándorffy József

vasuTTmodell
www.vasuTTmodell.hu

Forgalmazza:
vasuTTmodell Kft.
www.vasuTTmodell.hu
info@vasuTTmodell.hu